OKTA-P465 LED 23000 840HF GL

Nedhengt Okta er beregnet for store takhøyder med krav til høy kvalitet og passer til bruk i lagerhaller, industrilokaler o.l. Okta 8 er tilgjengelig med DALI ballast. Standard IP65. Mulighet for nødlysmodul.

Art.nr.	OKTA8KC4V1/1400ND
Montasje:	Nedhengt
Spenning:	230V V
Frekvens:	50Hz Hz
Systemforbruk:	180 W W
Forkobling:	Elektronisk
Dimbar:	Nei
Fabrikat, driver:	Helvar
Mål:	Ø: 465 H:160 mm
Farge:	Svart
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	4000K
Lumen ut:	23000 lm lm
Lumen/W:	128lm/W lm/W
Forventet levetid (timer):	50000 timer
Lystilbakegang:	L80B50
Garanti:	5 år
IP-grad:	IP65
Avskjerming:	Herdet glass
Tilkoblingstype:	Wieland / Stucchi
Gjennomgangskobling:	Nei
Lampeeffekt:	180W W
Merke / type:	OSRAM / SAMSUNG
Antall lyskilder:	1

29.03.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.