

GL019 DEEP Ø40 ST 64LM 830 IP68 30°



350 mA. Rund, dimbar spot i syrefast marinestål (316). 1 meter ledning.
Tåler saltvann. Tråsikker. Lysspredning: 30°. Ultralav blending pga.
inntrukket lyskilde. Kobles i serie.

Art.nr.	CW1093
Montasje:	Nedfelt
Strøm:	350 mA
Systemforbruk:	1 W
Dimbar:	Avhengig av drivervalg
Mål:	Ø:40 H:75 mm
Vekt:	0,26 kg
Utskjæringshull:	Ø:33 mm
Farge:	Stål børstet finish
Materiale:	Rustfritt syrefast marinestål (316)
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	64 lm
Lumen/W:	64 lm/W
Forventet levetid (timer):	70 000
Lystilbakegang:	L70 B10
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Omgivelsestemperatur:	Max 50° C
IP-grad:	IP68
Avskjerming:	5mm forsterket glass
Lysspredning:	30° lav UGR
Tilkoblingstype:	1 m H05RN-F gummikabel Ø 6 mm
Slagfasthet:	IK07

