

FORCE HIBAY 35000DALI 200W

4000K 90°



Ny generasjon høyeffektiv industribelysning. Med DALI og effektvalg.

Effektvalgene tilsvarer:

100% = 193W


75% = 146W

60% = 120W

50% = 105W

(50% = >189 lm/W)

Art.nr.	SL8820
Montasje:	Utenpåliggende tak/vegg, nedhengt
Spenning:	230 V
Frekvens:	50 Hz
Strøm:	830 mA
Systemforbruk:	193 W
Forkobling:	DALI
Dimbar:	Ja
Mål:	Ø:301 H:170 mm
Farge:	Sort
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	4000
Lumen ut:	34907 lm
Lumen/W:	189 lm/W
Forventet levetid (timer):	100 000
Lystilbakegang:	L80B10
Fargetoleranse:	SDCM3
TA-verdi (Ta=°C):	25 °C
IP-grad:	IP65
Avskjerming:	Linse polykarbonat
Lysspredning:	90
Blendingstall:	28
Tilkoblingstype:	1,5m kabel fri ende
Gjennomgangskobling:	Nei
Slagfasthet:	IK08
Sertifisering:	I



Force | effektvalg

Force 200W 		
105W	19 798 lm	189 lm/W
121W	22 678 lm	188 lm/W
146W	27 225 lm	187 lm/W
193W	34 908 lm	180 lm/W

02.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.