


DIO S275 735DALI 827/830/840 BL

IK10 IP65 EYELID



Utendørs armatur for vegg. Enkel montasje. Har gjennomgangskobling for både skjult og åpent anlegg. Robust armatur med IK10 og IP65.

Art.nr.	SL1404
Produktnavn:	DIO S275 BL 735DALI 827/830/840 IP65
Montasje:	Vegg
Spenning:	230 V
Frekvens:	50/60 Hz
Systemforbruk:	7 W
Ant. drivere 16A C:	175
Forkobling:	DALI
Dimbar:	Ja
Mål:	Ø:275 H:59 mm
Farge:	Sort
Materiale:	Polykarbonat, UV-bestendig
Fargegjengivelse (CRI):	>80
Lysfarge (Kelvin):	2700/3000/4000K switch
Lumen ut:	2700/3000/4000K-659/695/735 lm
Forventet levetid (timer):	100 000
Lystilbakegang:	L90B50
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til 45 °C
TA-verdi (Ta=°C):	25 °C
IP-grad:	IP65
Avskjerming:	Opal polykarbonat
Tilkoblingstype:	Direkte
Gjennomgangskobling:	Ja
Slagfasthet:	IK10
Sertifisering:	Klasse II



06.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.