LINA FAMILIEARK

Lina 80 er en nedhengt armatur med opp- og nedlys. Bredde på 80 mm og fås i lengder opptil 2,2 meter. Lengdene kan enten monteres enkeltvis eller i lange rekker. Valg av hjørneenhet gjør at man kan skape mange former. Finnes i forskjellige lumenpakker og optikken er enten mikroprismatisk eller opal. Profilene i hvit, sort og grå som standard. Flere monteringsmuligheter: Rett strekk i serie eller hjørneløsning. Denne serien har mange valgmuligheter. Kontakt oss for å finne en løsning til ditt prosjekt.



Art.nr.	HA0002
Montasje:	Nedhengt
Spenning:	220-240V V
Frekvens:	50/60Hz Hz
Systemforbruk:	14 - 173W W
Forkobling:	Elektronisk - ikke dimbar / DALI
Dimbar:	Avhengig av ballast
Sensor:	På forespørsel
Mål:	L:561 - 2244 B:80 H:93 mm. Hjørne: 613x613 mm mm
Farge:	Hvit / sort / sølvgrå / andre på forespørsel
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K / 4000K
Lumen ut:	Opal: 1760-16490 lm, MP: 1890-17450 lm lm
Lumen/W:	opptil 134 lm/W lm/W
Forventet levetid (timer):	50 000 timer
Lystilbakegang:	L80B20
Fargetoleranse:	MacAdam 2
IP-grad:	IP40
Avskjerming:	Opal / Mikroprismatisk
Lysfordeling opp/ned:	30/70
Tilkoblingstype:	Direkte tilkobling
Gjennomgangskobling:	3- eller 5-polt



29.03.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.

Lyskomponenter AS, Mjåvannsvegen 175, 4628 Kristiansand
t: +47 38 00 36 36 - salg@lyskomponenter.no - **www.lyskomponenter.no**