



WL342 Q98 ST 50HF 830 IP67 ASY



Firkantet innfelt veggspot med asymmetrisk lys. For montering i støttemur eller trappevanger. Støpt finish. 1 meter ledning. Tåler saltvann. Installasjonstube inkludert.

Art.nr.	CW1037
Montasje:	Innfelt vegg
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Systemforbruk:	2,6 W
Forkobling:	Ikke dimbar
Dimbar:	Nei
Mål:	L:98 B:98 H: 58, Tube H:190 mm
Vekt:	1 kg
Utskjæringshull:	Ø:80 mm
Farge:	Stål støpt finish
Materiale:	Rustfritt syrefast marinestål (316)
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	50 lm
Lumen/W:	19 lm/W
Forventet levetid (timer):	70 000
Lystilbakegang:	L70 B10
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Omgivelsestemperatur:	Max 35° C
IP-grad:	IP67
Avskjerming:	Tråsikkert glass
Lysspredning:	asymmetrisk/50°
Tilkoblingstype:	1 m H05RN-F gummikabel Ø 7 mm



20.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.