

## GL090 Ø76 ST 320LM 830 IP68 20°



700mA. Lysspredning: 20°. Ideell spot når en trenger mye lys. Tilsvare 35W halogen. Laget av rustfritt syrefast marinestål (316). Tåler saltvann og ruster ikke. Dimbar. 1 meter ledning. Kan brukes både ute og inne.

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Art.nr.                    | CW1046                              |
| Montasje:                  | Nedfelt                             |
| Strøm:                     | 700 mA                              |
| Systemforbruk:             | 7 W                                 |
| Dimbar:                    | Avhengig av drivvalg                |
| Mål:                       | Ø:76 H:97 mm                        |
| Vekt:                      | 0,8 kg                              |
| Utskjæringshull:           | Ø:65 mm                             |
| Farge:                     | Stål børstet finish                 |
| Materiale:                 | Rustfritt syrefast marinestål (316) |
| Fargegjengivelse (CRI):    | 80                                  |
| Lysfarge (Kelvin):         | 3000K                               |
| Lumen ut:                  | 320 lm                              |
| Lumen/W:                   | 46 lm/W                             |
| Forventet levetid (timer): | 70 000                              |
| Lystilbakegang:            | L70 B10                             |
| Fargetoleranse:            | MacAdam step 3                      |
| Omgivelsestemperatur:      | Max 35° C                           |
| IP-grad:                   | IP68                                |
| Avskjerming:               | 5 mm herdet glass                   |
| Lysspredning:              | 20°                                 |
| Tilkoblingstype:           | 1 m H05RN-F gummikabel Ø 6 mm       |
| Slagfasthet:               | IK09                                |



20.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.