

LED-STRIBE TW 120 5M 10MM 14,4W 1000LM 824-865 IP54




Tuneable White-teknologien er løsningen i de tilfeller der en nyanse hvitfarge ikke er nok. Tofarget LED-stripe med fargene 2400K og 6500K som sammen gir et dynamisk hvitt lysspekter. Dette endrer romfølelsen totalt - fra den ultravarme 2400K til den høyeffektive 6500K. Sett lysfargen i rommet etter ønsket stemning og med vår TW-styring får du en enkel og brukervennlig stand-alone-løsning som passer i alle installasjoner. Passer til de fleste løsninger som både direkte-, design- og bakgrunnslys. 120 LED-dioder per meter gjør det enklere å lage en jevn lyslinje. Må legges i profil for kjøling, dette for å sikre levetiden. Med dobbeltsidig 3M-tape er stripen allsidig og lett å montere. Tilgjengelig i flere IP-grader.

Art.nr.	S14008
Lengde:	5 meter
Antall LED pr. meter:	120 LED pr. meter
Klippepunkt:	100 mm
Maks lengde pr. tilkobling:	5 meter
Strøm/spenning:	Constant Voltage
Spenning DC:	24 VDC
Dimbar:	Ja
Mål:	L:5000 B:10 H:2,5 mm
Lysfarge (Kelvin):	2400-6500K
Effekt pr. meter:	14,4 W/m
Lumen ut:	1000 lm
Lumen/W:	69 lm/W
Forventet levetid (timer):	60 000
Lystilbakegang:	L80B10
Fargetoleranse:	MacAdam Step 3
Omgivelsestemperatur:	-10°C - +45°C
IP-grad:	IP54
Lysspredning:	120°
Tilkoblingstype:	2 meter kabel i hver ende
Ledertverrsnitt:	0,35 mm ²
Antall lyskilder:	120 LED/m



H:2,5 mm



02.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.