


STRØMFORSYNING CV 24V 100W

DALI



100W dimbar 24VDC strømforsyning. DALI, 4 kanaler / 4 adresser. For 24V multifarget LED-strips (Mono, RGB, RGBW og DW)samt andre produkter med 24V driftsspenning 1x4,2A / 2x2,1A / 3x1,4A / 4x1,05A.

Art.nr.	s32015
Spenning:	100-240VAC
Frekvens:	50/60 Hz
Strøm/spenning:	Constant Voltage
Sekundær spenning:	24VDC V
Maks belastning:	100 W
Power Factor:	>0,9
Systemforbruk:	124,2 W
Kommunikasjon:	DALI (DT6)
Dimbar:	PWM
Fabrikat, driver:	SLC
Mål:	L:244 B:64 H:32 mm
Materiale:	Polykarbonat
Forventet levetid (timer):	> 50.000 timer
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
TA-temperatur:	25°C
IP-grad:	IP20
Tilkoblingstype:	Skrutilkobling
Sertifisering:	In compliance with EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547
Strøm:	1x4,2 / 2x2,08 / 3x1,4 / 4x1,04 A



27.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.