

# VENERE PRO I TILT R180 WH 7300 HF 830 22°



Profesjonell innfelt downlight som kan trekkes ut 70° og roteres 350°. Armaturserien har mer en 15 forskjellige reflektorer og mange lumenpakker, opptil 7500 lumen. Det kan også tilbys et bredt spekter av fargetemperaturer for spesielle behov, for eksempel belysning av matvarer.

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Art.nr.                    | IM1004              |
| Montasje:                  | Innfelt             |
| Spennings:                 | 220-240 V           |
| Frekvens:                  | 50/60 Hz            |
| Systemforbruk:             | 55 W                |
| Ant. drivere 16A C:        | 22                  |
| Forkobling:                | Ikke dimbar         |
| Mål:                       | Ø200 H138 mm        |
| Vekt:                      | 1,7 kg              |
| Utskjæringshull:           | Ø180 mm             |
| Farge:                     | Hvit                |
| Materiale:                 | Aluminium           |
| Fargegjengivelse (CRI):    | 85                  |
| Lysfarge (Kelvin):         | 3000K               |
| Lumen ut:                  | 7300 lm             |
| Lumen/W:                   | 133 lm/W            |
| Forventet levetid (timer): | 80000               |
| Lystilbakegang:            | L80 B10             |
| Garanti:                   | 5 år                |
| Fargetoleranse:            | MacAdam 3           |
| IP-grad:                   | IP20                |
| Avskjerming:               | Anodisert aluminium |
| Lysspredning:              | 22°                 |
| Tiltbar:                   | Tilt 70° Vri 350°   |
| Tilkoblingstype:           | Direkte tilkobling  |
| Sertifisering:             | Klasse II           |

