
VENERE PRO M 7250LM 3000K 35°

Nedpendlet LED-armatur med industriell design. Kan skaffes med fargetemperatur 2700K, 3000K, 4000K samt en "MEAT"-versjon. Reflektorer er tilgjengelig med vinkler fra 18° til 90° samt "Edge" og "Batwing". Kan skaffes i hvit og sort og alugrå farge på forespørsel. DALI også på forespørsel.



Art.nr.	IM1009
Montasje:	Nedhengt
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50/60 Hz
Systemforbruk:	50 W
Forkobling:	Ikke dimbar
Mål:	Ø:455 H:332 mm
Vekt:	5,6 kg
Farge:	Stålfarge
Materiale:	Aluminium/Stålskjerm
Fargegjengivelse (CRI):	85
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	7250 lm
Lumen/W:	145 lm/W
Forventet levetid (timer):	100000
Lystilbakegang:	L80B50
Garanti:	5 år
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
IP-grad:	IP20
Avskjerming:	Miro sølvreflektor
Lysspredning:	35°
Tilkoblingstype:	Max 4 meter kabel



29.03.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.