

BAL P400 4100HF 830 OP/GL



Dekorativ, nedhengt LED-armatur med rund glasskuppel; trelags håndblåst kvalitetsglass. Leveres som standard med oppheng inkl. 2 meter transparent kabel. Leveres med DALI eller ikke dimbar forkobling. Tunable White (TW) på forespørsel.

Art.nr.	MO1116
Montasje:	Nedhengt
Spenning:	230 V
Frekvens:	50 Hz
Systemforbruk:	40 W
Ant. drivere 16A C:	31
Forkobling:	Ikke dimbar
Mål:	Ø:400 mm
Vekt:	4 kg
Farge:	Hvit matt strukturlakk
Materiale:	Stål
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	4100 lm
Lumen/W:	103 lm/W
Forventet levetid (timer):	100 000
Lystilbakegang:	L86B50
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
TA-verdi (Ta=°C):	25 °C
IP-grad:	IP20
Avskjerming:	Opalt trelags glass
Tilkoblingstype:	2m transparent kabel 2x0,75mm ² +kevlar og baldakin



25.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.