BALOV P100 LED 1700HF 830 OP/GL

Dekorativ, nedhengt LED-armatur med sylindrisk glasskuppel; trelags håndblåst kvalitetsglass. Leveres som standard med oppheng inkl. 2 meter transparent kabel. Leveres med ikke dimbar forkobling eller DALI. Tunable White (TW) på forespørsel.





Art.nr.	MO1117
Montasje:	Nedhengt
Spenning:	230 V
Frekvens:	50 Hz
Systemforbruk:	20 W
Ant. drivere 16A C:	61
Forkobling:	Ikke dimbar
Mål:	Ø:100 H:300 mm
Vekt:	2 kg
Farge:	Krom
Materiale:	Stål
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	1700 lm
Lumen/W:	85 lm/W
Forventet levetid (timer):	50000/60000/80000/100000
Lystilbakegang:	L80B10/L80B20/L80B50/L70B10
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
IP-grad:	IP20
Avskjerming:	Opalt trelags glass
Tilkoblingstype:	2m transparent kabel 2x0,75mm²+kevlar og baldakin



29.03.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.