


TYTAN HALL LED L1450 9800HF 840

70W TW IP66



For bruk ved store takhøyder. Denne varianten har spesialdesignede linser som gir smalere strålingsvinkel. Montasjevennlig, energieffektiv, robust og tett industriarmatur. Effektiviteten (lumen/W) er blant markedets beste. Armaturkroppen er laget av polykarbonat for å sikre en høy slagfasthet; IK09. Tytan-familien dekker et bredt bruksområde innenfor industri. Montasje kan gjøres på forskjellige måter; direkte i tak, nedhengt eller på skråbraketter på vegg.

Art.nr.	LE1066
Montasje:	Utenpåliggende / nedhengt
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Systemforbruk:	74 W
Ant. drivere 16A C:	17
Forkobling:	Ikke dimbar
Mål:	L:1432 B:85 H:80 mm
Farge:	Grå
Materiale:	Polykarbonat
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	4000K
Lumen ut:	9800 lm
Lumen/W:	133 lm/W
Forventet levetid (timer):	100000/60000
Lystilbakegang:	L70B50/L80B20
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Omgivelsestemperatur:	-20 til +35
TA-verdi (Ta=°C):	25°C °C
IP-grad:	IP66
Avskjerming:	Polykarbonat semiopal
Lysspredning:	30°
Tilkoblingstype:	2x5x2.5mm² fjærklemme
Gjennomgangskobling:	Ja - 5 pol
Slagfasthet:	IK09



26.04.2024
Med forbehold om endringer og trykkfeil.