
CL5210 GAS LED BL/GR 12500HF 840 100W 120°

Innfelt, blendingsfri armatur for bensinstasjontak. Laget i bestandig presstøpt aluminium og har høy beskyttelsesgrad; IP66. 3,8 meter kabel og fri ende.



Art.nr.	CD1009
Montasje:	Innfelt
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Strøm:	925 mA
Systemforbruk:	100 W
Ant. drivere 16A C:	12
Forkobling:	Elektronisk - ikke dimbar
Dimbar:	Nei
Mål:	L:500 B:500 H:48 mm
Vekt:	4,9 kg
Farge:	Sort og sølvgrå RAL9016
Materiale:	Presstøpt aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	>80
Lysfarge (Kelvin):	4000K
Lumen ut:	12500 lm
Lumen/W:	125 lm/W
Forventet levetid (timer):	50000/80000/100000
Lystilbakegang:	L90B10/L80B10/L70B0 (null)
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
IP-grad:	IP66
Avskjerming:	5mm herdet glass. Utskiftbart.
Lysspredning:	Symmetrisk 120°
Tilkoblingstype:	3,8 meter kabel med fri ende
Slagfasthet:	IK08 glass / IK10 armaturhus





28.03.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.