

# HIM15 TRI-NIVÅ-SENSOR PIR/HF DALI

Tri-nivå-sensor PIR/HF DALI. Kan monteres innfelt eller utenpåliggende. Kan synkroniseres.

| | |
|---|---|
| **Art.nr.** | LKA1956 |
| **Deteksjonsvinkel:** | 360° |
| **Monteringshøyde:** | Max 6 |
| **Deteksjonsområde (DxH):** | 12 x 6 |
| **Deteksjonsområde (%):** | 10% / 50% / 75% / 100% |
| **Holdetid:** | 2 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min og 30 min |
| **Stand by-tid:** | 0 s, 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 time og ? |
| **Dagslysgrense:** | 2-500 lux, disable |
| **Dimmenivå:** | 10%, 20%, 30% og 50% |
| **Oppvarmingstid:** | 30 |
| **Switched power:** | Maks 20 stk. Maks 400 mA |
| **Sensor-modus:** | PIR, HF, PIR+HF, PIR/HF |
| **Spenning:** | 120-277 V |
| **Frekvens:** | 50/60 Hz |
| **Systemforbruk:** | < 1 W |
| **Dimbar:** | DALI |
| **Omgivelsestemperatur:** | -20 til +50 |






29.03.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.