
LINA 80


Lina 80 er en nedhengt armatur med opp- og nedlys. Bredde på 80 mm og fås i lengder opptil 2,2 meter. Lengdene kan enten monteres enkeltvis eller i lange rekker. Valg av hjørneenhet gjør at man kan skape mange former. Finnes i forskjellige lumenpakker og optikken er enten mikroprismatisk eller opal. Profilene i hvit, sort og grå som standard. Flere monteringsmuligheter: Rett strekk i serie eller hjørneløsning. Denne serien har mange valgmuligheter. Kontakt oss for å finne en løsning til ditt prosjekt.



Art.nr.	HA2657
Montasje:	Nedhengt
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Systemforbruk:	14 - 173 W
Forkobling:	Ikke dimbar / DALI
Dimbar:	Avhengig av ballast
Sensor:	På forespørsel
Mål:	L:561 - 2244 B:80 H:93, Hjørne: 613x613 mm
Farge:	Hvit / sort / sølvgrå / andre på forespørsel
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K / 4000K
Lumen/W:	opptil 134 lm/W
Forventet levetid (timer):	50 000
Lystilbakegang:	L80B20
Fargetoleranse:	MacAdam step 2
IP-grad:	IP40
Avskjerming:	Opal / Mikroprismatisk
Lysfordeling opp/ned:	30/70
Tilkoblingstype:	Direkte tilkobling
Gjennomgangskobling:	3- eller 5-polt







28.03.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.