STRØMFORSYNING CV 24V 75W DALI

75W dimbar 24VDC strømforsyning. DALI, 1 kanal / 1 adresse. Mono. 2,08 A.samt andre produkter med 24V driftsspenning 1x4,2A / 2x2,1A / 3x1,4A / 4x1,05A.

Art.nr.	S32088
Spenning:	100-240VAC
Frekvens:	50/60 Hz
Strøm/spenning:	Constant Voltage
Sekundær spenning:	24VDC V
Maks belastning:	75 W
Power Factor:	>0,9
Systemforbruk:	80 W
Kommunikasjon:	DALI (DT6)
Dimbar:	PWM
Fabrikat, driver:	SLC
Mål:	L:244 B:64 H:32 mm
Materiale:	Polykarbonat
Forventet levetid (timer):	> 50.000 timer
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
TA-temperatur:	25°C
IP-grad:	IP20
Tilkoblingstype:	Skrutilkobling
Sertifisering:	In compliance with EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547
Strøm:	1x3,12A / 2x1,56A / 3x1,05A / 4x0,78 A



28.03.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.