

MIMO L1510 5000HF 840 TW IP66



Meget lett og slank armatur med IP66. Gjennomgangskobling. Armaturen skal ikke åpnes da tilkoblingen ligger i endestykket/endestykkene. Produktet er Klasse II (dobbelisolert). Brakettene som følger med er justerbare sideveis. Det følger også med bøyle for nedhengt montasje.

Art.nr.	LE1339
Montasje:	Utenpåliggende/nedhengt
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Systemforbruk:	32,7 W
Ant. drivere 16A C:	38
Forkobling:	Ikke dimbar
Mål:	L:1510 B:40 H:50 mm
Vekt:	0,44 kg
Farge:	Hvit
Materiale:	Polykarbonat
Fargegjengivelse (CRI):	>80
Lysfarge (Kelvin):	4000K
Lumen ut:	5000 lm
Lumen/W:	153 lm/W
Forventet levetid (timer):	143000/90000
Lystilbakegang:	L70B50/L80B20
Fargetoleranse:	MacAdam ?3
Omgivelsestemperatur:	-20 til +35
IP-grad:	IP66
Avskjerming:	Polykarbonat
Tilkoblingstype:	Hurtigkobling i begge ender
Gjennomgangskobling:	Ja, 2x1,5mm²
Slagfasthet:	IK06
Sertifisering:	Klasse II

