

# BELL P1000 OAK/CP 10100 DALI 830 MNT/B2 OP



Belle er en pendel som kan installeres alene eller flere sammen for å skape et spektakulært blikkfang. Formen på skjermen ligner på en klokke (bell). Store dimensjoner gjør at den egner seg perfekt til store offentlige områder. Diameteren er 1 meter. Pendelen gir et mykt og behagelig lys pga den opale diffuseren. Aluminiums skjermen er dekket med et høyresistent polymer materiale. Lysstyrken kan leveres i over 10.000 lumen og kan leveres med de fleste lys-styrings muligheter.

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Art.nr.                    | IM1063                                               |
| Montasje:                  | Nedhengt                                             |
| Spennings:                 | 220-240 V                                            |
| Frekvens:                  | 50/60 Hz                                             |
| Systemforbruk:             | 58 W                                                 |
| Ant. drivere 16A C:        | 21                                                   |
| Forkobling:                | DALI                                                 |
| Dimbar:                    | Ja                                                   |
| Antall forkoblinger:       | 2                                                    |
| Mål:                       | Ø1000 H600 / Takkopp Ø226 H30 mm                     |
| Vekt:                      | 31 kg                                                |
| Farge:                     | Eik utside / Kobber innside                          |
| Materiale:                 | Aluminium                                            |
| Fargegjengivelse (CRI):    | 80                                                   |
| Lysfarge (Kelvin):         | 3000K                                                |
| Lumen ut:                  | 10100 lm                                             |
| Forventet levetid (timer): | 50 000                                               |
| Lystilbakegang:            | L80B10                                               |
| Fargetoleranse:            | MacAdam 3                                            |
| IP-grad:                   | IP20                                                 |
| Avskjerming:               | Opal PMMA                                            |
| Tilkoblingstype:           | 2 m kabel/wire. 5x0,75 mm². Takkopp med rekkeklemme. |

