

ALLROUND 360 50 STK. R83 WH


700TED 927 IP44 36°



Allround 360 kan vippes 30° i alle retninger (360°). Kan monteres direkte i isolasjonen uten kasse. Meget god fargegjengivelse (CRI >95). Kan brukes utendørs.

Antall: 50 stk.

Art.nr.	TL2000
Montasje:	Innfelt - rett i isolasjon
Spennings:	220-240 V
Frekvens:	50/60 Hz
Strøm:	230 mA
Systemforbruk:	10 W
Ant. drivere 16A C:	123
Forkobling:	Faseavsnitt
Dimbar:	Ja
Mål:	Ø:96 H:40 mm
Utskjæringshull:	Ø:83 mm
Farge:	Hvit
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	>95
Lysfarge (Kelvin):	2700K
Lumen ut:	667 lm
Lumen/W:	67 lm/W
Forventet levetid (timer):	50.000
Lystilbakegang:	L70B50
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
IP-grad:	IP44
Lysspredning:	36°
Tiltbar:	30° (360°)
Tilkoblingstype:	Hurtigkobling



Kan installeres
rett i isolasjonen

27.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.