
ECO II R600X600 3700HF 830 36W CP2 MP

Eco er et energibesparende og universalt LED-panel. Lystilbakegang på L80B10 etter 50.000 timer. Byggehøyde på kun 8 mm. Hurtig montering. Mikroprismatisk optikk gir lav blendingsfaktor: UGR <19. Ved kjøp av ramme, som bygger kun 5 cm, kan armaturen også monteres utenpåliggende. Driver med 2m kabel og Europlugg inkludert.



Art.nr.	TL2021
Montasje:	Innfelt, Nedhengt, Utenpåliggende
Spenning:	100-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Strøm:	900 mA
Systemforbruk:	36 W
Ant. drivere 16A C:	34
Forkobling:	Ikke dimbar
Dimbar:	Nei
Mål:	L595 B595 H8 mm
Utskjæringshull:	574x574 mm
Farge:	Hvit
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	>80
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	3700 lm
Lumen/W:	103 lm/W
Forventet levetid (timer):	50 000 / 100 000
Lystilbakegang:	L80B10 / L70B50
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Omgivelsestemperatur:	-10°C til +40°C
IP-grad:	IP20
Avskjerming:	Mikroprismatisk
Tilkoblingstype:	2m kabel og Europlugg







28.03.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.