

ECO II R600X600 3600DALI 830 36W WG2 OP



Eco er et energibesparende og universalt LED-panel. Lystilbakegang på L80B10 etter 50.000 timer. Byggehøyde på kun 8 mm. Hurtig montering. Ved kjøp av ramme, som bygger kun 5 cm, kan armaturen også monteres utenpåliggende. Dimbar driver med påsatt Wago-kabel. Innstilling for strøm er dipswitchet til 900mA. Dimmes med Dali eller Switch-dim.

Art.nr.	TL2022
Montasje:	Innfelt, Nedhengt, Utenpåliggende
Spenning:	100-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Strøm:	900 mA
Systemforbruk:	36 W
Ant. drivere 16A C:	34
Forkobling:	Dali
Dimbar:	Ja
Mål:	L595 B595 H8 mm
Utskjæringshull:	574x574 mm
Farge:	Hvit
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	>80
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	3600 lm
Lumen/W:	100 lm/W
Forventet levetid (timer):	50 000 / 100 000
Lystilbakegang:	L80B10 / L70B50
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Omgivelsestemperatur:	-10°C til +40°C
IP-grad:	IP20
Avskjerming:	Opal
Tilkoblingstype:	2m kabel og Wagoplugg 5P

