

# SHIFT DOWNLIGHT M/PIR-SENSOR

## Ø160-170 2CCT WH



Downlight med integrert PIR-sensor. Leveres komplett med driver og kabel. Lavtbyggende og effektiv downlight (Ø160-170mm) med 3000K/4000K-bryter. Med integrert PIR-sensor er denne ideel å bruke i smårom som boder, WC og liknende. Kan enkelt installeres i utskjæringshull på 160-170 mm. Hvis behov kan sensoren i tillegg styre andre LED-armaturer, maks 80W.

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Art.nr.                    | SL1535                                  |
| Produktnavn:               | SHIFT R160-170 WH 1900HF 830/840 PIR 60 |
| Montasje:                  | Innfelt                                 |
| Spenning:                  | 220-240 V                               |
| Frekvens:                  | 50 Hz                                   |
| Strøm:                     | 350 mA                                  |
| Systemforbruk:             | 13 W                                    |
| Forkobling:                | Ikke dimbar                             |
| Dimbar:                    | Nei                                     |
| Sensor:                    | Infrarød PIR                            |
| Mål:                       | Ø:180 H:55 mm                           |
| Utskjæringshull:           | 160-170 mm                              |
| Farge:                     | Hvit                                    |
| Materiale:                 | Aluminium                               |
| Fargegjengivelse (CRI):    | 80                                      |
| Lysfarge (Kelvin):         | 3000/4000 Switch                        |
| Lumen ut:                  | 1900 lm                                 |
| Lumen/W:                   | 146 lm/W                                |
| Forventet levetid (timer): | 100 000                                 |
| Lystilbakegang:            | L90B50                                  |
| Fargetoleranse:            | SDCM3                                   |
| TA-verdi (Ta=°C):          | 25 °C                                   |
| Avskjerming:               | Klar polykarbonat                       |
| Lysspredning:              | 60                                      |
| Blendingstall:             | 19                                      |
| Tilkoblingstype:           | 1,5m ledning med Europlugg              |
| Gjennomgangskobling:       | Nei                                     |
| Sertifisering:             | III                                     |

