
LAVA 50W 7000HF PMMA IP69K 2M KABEL

Lava er en effektiv LED-armatur som tilbyr stor fleksibilitet for ulike bruksområder. Designet for å tåle de tøffeste miljøene. Lava er egnet for bruk i fjøs, kjemiske fabrikker, bilvask, matvarefabrikker og mer. HACCP godkjent for matproduksjon. (Pga PMMA anbefales den ikke i smøregraver eller der den kan bli utsatt for hydrolikkolje. Her kan Industry IP66 brukes).

IP69K for beskyttelse mot vanntrykk på 100 bar og temperaturer opptil 80° C
PMMA-Opal (anti-korrosjon)
Tilkobling i nippel i enden
Kommer ferdig tilkoblet med 2m gummikabel
2 monteringsbraketter inkl.
Systemeffektivitet på 150 lm/W





Art.nr.	SL8950
Produktnavn:	LAVA SL1390 WH 7500HF 840 IP69K OP
Montasje:	Utenpåliggende
Spenning:	230 V
Frekvens:	50 Hz
Strøm:	230 mA
Systemforbruk:	50 W
Forkobling:	Ikke dimbar
Dimbar:	Nei
Mål:	Ø:84 L:1390 mm
Farge:	Hvit
Materiale:	PMMA
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	4000K
Lumen ut:	7500 lm
Lumen/W:	150 lm/W
Forventet levetid (timer):	100 000
Lystilbakegang:	L80B10
Fargetoleranse:	SDCM3
TA-verdi (Ta=°C):	25 °C
IP-grad:	IP69K
Avskjerming:	PMMA
Lysspredning:	120°
Tilkoblingstype:	2m kabel fri ende
Gjennomgangskobling:	Nei
Slagfasthet:	IK06
Sertifisering:	I

29.03.2024
Med forbehold om endringer og trykkfeil.

Lyskomponenter AS, Mjåvannsvegen 175, 4628 Kristiansand
t: +47 38 00 36 36 - salg@lyskomponenter.no - **www.lyskomponenter.no**