


LUXONE 6PK. R68-83 WH 650TED 927 IP44 36°



Lavtbyggende downlight i aluminium med linseoptikk for innfellingshull 68 til 83 mm. Den perfekte prosjektdownlighten med hele 109 lm/W og gode tekniske spesifikasjoner. Den kommer kun i 6-pakning, (48stk i kartong) noe som begrenser tid av oppakking og avfallshåndtering. Kan monteres direkte i isolasjonen. Tiltes 40°. Lysspredning på 36°. God fargegjengivelse (CRI>90). Dimmes med faseavsnitt. Tilkobles med en utrolig enkel wago-klipsløsning på driver der man ikke behøver å krysse ledningene. Ved nyinstallasjon anbefaler vi <76 mm hullsag.

Art.nr.	SL1281
Produktnavn:	LUXONE 6PK R68-83 WH 650TED 927 IP44 36°
Montasje:	Innfelt - rett i isolasjon
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50/60 Hz
Strøm:	180 mA
Systemforbruk:	6 W
Ant. drivere 16A C:	204
Forkobling:	Faseavsnitt
Dimbar:	Ja
Mål:	Ø:93 H:35 mm
Vekt:	0,21 kg
Utskjæringshull:	Ø:68 - 83 mm
Farge:	Hvit RAL 9016
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	>90
Lysfarge (Kelvin):	2700K
Lumen ut:	655 lm
Lumen/W:	109 lm/W
Forventet levetid (timer):	100.000
Lystilbakegang:	L80B50
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
TA-verdi (Ta=°C):	25 °C
IP-grad:	IP44
Lysspredning:	36°
Tiltbar:	40°
Tilkoblingstype:	Hurtigklemme, tilkoblingsboks inn/ut
Sertifisering:	Klasse II



29.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.